产品认证证书

证书编号：CQC16001147490

发证日期：2021 年 08 月 16 日
有效期至：长期有效

委托人名称及注册地址	Bel Fuse Inc. 206 Van Vorst St, Jersey City,NJ 07302，美国
制造商名称及注册地址	Bel Fuse Inc. 206 Van Vorst St, Jersey City,NJ 07302，美国
生产企业名称及生产地址	宝威亚太电子（深圳）有限公司 深圳市光明新区公明办事处根玉路与南明路交汇处华宏信通工业园六栋
产品名称和系列、规格、型号	电源 见附件(产品销售时不配备电线组件）（仅适用于海拔 2000 米及以下）
产品标准和技术要求	GB 17625.1-2012;GB 4943.1-2011;GB/T 9254-2008(A 级)
认证模式	产品型式试验+获证后监督

上述产品符合 CQC12-045670-2015 认证规则的要求，特发此证。
本证书为变更证书，证书首次颁发日期：2016 年 06 月 13 日
本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

可通过扫描下方二维码或登录国家认监委网站（www.cnca.gov.cn）查验证书信息

签发：谢肇煦

中国质量认证中心

产品认证证书

证书编号：CQC16001147490　　第 1 页 共 2 页

本证书及附件应同时使用，信息查验说明见证书页　　纸号：

PET2000-12-074NDXXXX, PET2000-12-074RDXXXX(XXXX=空白或 0-9 的任意数字或 A-Z 或 a-z 的任意字符或以上数字和字符组合， 不影响产品的安全和电磁兼容性能),
SPDCSCO-52G, SPDCSCO-52GXX, SPDCSCO-52GRC,SPDCSCO-53G, SPDCSCO-53GXX, SPDCSCO-53GRC(XX=空白或 0-9 的任意数字或 A-Z 或 a-z 的任意字符或以上数字和字符组合，不影响产品 的安全和电磁兼容性能)
输入: -40 to -72Vdc, 55A
输出: V1:12Vdc, 167A max, Vsb: 12Vdc, 3Amax.

SPDCSCO-69, SPDCSCO-69XX (XX=空白或 0-9 的任意数字或 A-Z 或 a-z 的任意字符或以上数字和字符组合，不影响产品的安全和电磁兼容性能)
输入: -48 to -60Vdc, 50A
输出: V1:12Vdc, 167A max, Vsb: 12Vdc, 3Amax.

SPDCSCO-49G, SPDCSCO-49GXX (XX=空白或 0-9 的任意数字或 A-Z 或 a-z 的任意字符或以上数字和字符组合，不影响产品 的安全和电磁兼容性能)
输入: -40 to -72Vdc, 55A
输出: V1:12Vdc, 167A max, Vsb: 12Vdc, 2.5Amax.

PET1600-12-074NDXXXX, PET1600-12-074RDXXXX (XXXX=空白或 0-9 的任意数字或 A-Z 或 a-z 的任意字符或以上数字和字符组合， 不影响产品的安全和电磁兼容性能)；
SPDCSCO-59G, SPDCSCO-59GXX (XX=空白或 0-9 的任意数字或 A-Z 或 a-z 的任意字符或以上数字和字符组合，不影响产品 的安全和电磁兼容性能)
输入: -40 to -72Vdc, 45A
输出: V1:12Vdc, 133A max, Vsb: 12Vdc, 3Amax.

SPDCSCO-68, SPDCSCO-68XX (XX=空白或 0-9 的任意数字或 A-Z 或 a-z 的任意字符或以上数字和字符组合，不影响产品 的安全和电磁兼容性能)
输入: -48 to -60Vdc, 40A

中国质量认证中心

产品认证证书

证书编号：CQC16001147490　　第 2 页 共 2 页

本证书及附件应同时使用，信息查验说明见证书页　　纸号：

输出: V1:12Vdc, 133A max, Vsb: 12Vdc, 3Amax.
最大输出功率：1632W

中国质量认证中心

CERTIFICATE OF PRODUCT CERTIFICATION

CERTIFICATE NO.: CQC16001147490

Valid from: Aug.16,2021

Valid until:long-term

NAME AND REGISTERED ADDRESS OF THE APPLICANT	Bel Fuse Inc. 206 Van Vorst St, Jersey City, NJ 07302，USA
NAME AND REGISTERED ADDRESS OF THE MANUFACTURER	Bel Fuse Inc. 206 Van Vorst St, Jersey City, NJ 07302，USA
NAME AND LOCATION OF THE FACTORY	BPS Asia Pacific Electronics (Shenzhen)Co.,Ltd. Bdg#6 of HHXT Industrial Park,Nanming Road,Gongming Town,Guangming District,Shenzhen
PRODUCT NAME, MODEL AND SPECIFICATION	DC-DC converter See appendix (sales without power cordset) (Altitude up to 2000m)
THE STANDARDS AND TECHNICAL REQUIREMENTS FOR THE PRODUCTS	GB 17625.1-2012;GB 4943.1-2011;GB/T 9254-2008(Class A)
TYPE OF CERTIFICATION SCHEMES	Type Testing of Product + Follow up Factory Inspection

This is to certify that the above mentioned product(s) complies with the requirements of certification rules of CQC12-045670-2015.

Date of original issued: Jun.13,2016

The validity of the certificate is subject to positive result of the regular follow up inspection by issuing certification body.

The certificate information is available through the QR code below or CNCA's website: www.cnca.gov.cn

SIGNATURE: 谢肇煦

CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

CERTIFICATE OF PRODUCT CERTIFICATION

CERTIFICATE NO.： CQC16001147490

paper:

This certificate and attachments shall be used at the same time, and the verification instructions can be found in the main certificate.

PET2000-12-074NDXXXX, PET2000-12-074RDXXXX(XXXX=空白或 0-9 的任意数字或 A-Z 或 a-z 的任意字符或以上数字和字符组合，不影响产品的安全和电磁兼容性能),
SPDCSCO-52G, SPDCSCO-52GXX, SPDCSCO-52GRC,SPDCSCO-53G, SPDCSCO-53GXX, SPDCSCO-53GRC(XX=空白或 0-9 的任意数字或 A-Z 或 a-z 的任意字符或以上数字和字符组合，不影响产品 的安全和电磁兼容性能)
输入: -40 to -72Vdc, 55A
输出: V1:12Vdc, 167A max, Vsb: 12Vdc, 3Amax.

SPDCSCO-69, SPDCSCO-69XX (XX=空白或 0-9 的任意数字或 A-Z 或 a-z 的任意字符或以上数字和字符组合，不影响产品的安全和电磁兼容性能)
输入: -48 to -60Vdc, 50A
输出: V1:12Vdc, 167A max, Vsb: 12Vdc, 3Amax.

SPDCSCO-49G, SPDCSCO-49GXX (XX=空白或 0-9 的任意数字或 A-Z 或 a-z 的任意字符或以上数字和字符组合，不影响产品 的安全和电磁兼容性能)
输入: -40 to -72Vdc, 55A
输出: V1:12Vdc, 167A max, Vsb: 12Vdc, 2.5Amax.

PET1600-12-074NDXXXX, PET1600-12-074RDXXXX (XXXX=空白或 0-9 的任意数字或 A-Z 或 a-z 的任意字符或以上数字和字符组合，不影响产品的安全和电磁兼容性能)；
SPDCSCO-59G, SPDCSCO-59GXX (XX=空白或 0-9 的任意数字或 A-Z 或 a-z 的任意字符或以上数字和字符组合，不影响产品 的安全和电磁兼容性能)
输入: -40 to -72Vdc, 45A
输出: V1:12Vdc, 133A max, Vsb: 12Vdc, 3Amax.

SPDCSCO-68, SPDCSCO-68XX (XX=空白或 0-9 的任意数字或 A-Z 或 a-z 的任意字符或以上数字和字符组合，不影响产品 的安全和电磁兼容性能)

CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

CERTIFICATE OF PRODUCT CERTIFICATION

CERTIFICATE NO.：CQC16001147490

paper:

This certificate and attachments shall be used at the same time, and the verification instructions can be found in the main certificate.

输入: -48 to -60Vdc, 40A

输出: V1:12Vdc, 133A max, Vsb: 12Vdc, 3Amax.

最大输出功率：1632W